

Автоматические выключатели iC60L мгновенного действия (кривая МА)



МЭК/EN 60947-2



■ Автоматические выключатели iC60L, кривая МА, сочетают в себе следующие функции:

- ☐ защита цепей от токов короткого замыкания;
- ☐ возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2;
- ☐ индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя;
- ☐ их необходимо комбинировать с устройством защиты от перегрузок для электродвигателя.

Переменный ток, 50/60 Гц

Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2

Ph/Ph (2P, 3P, 4P)	Напряжение (Ue)			Ном. ток отключения (Ics)
	220 - 240 В	380 - 415 В	440 В	
Ном. ток (In) 1,6 - 4 А	100 кА	100 кА	50 кА	50 % Icu
6,3 - 25 А	50 кА	25 кА	20 кА	50 % Icu
40 А	36 кА	20 кА	15 кА	50 % Icu

Каталожные номера

Автоматический выключатель iC60L мгновенного действия

Кол-во полюсов	2	3	4
Вспомогательные устройства	Дистанционное отключение и сигнализация, стр. 132-135	Дистанционное отключение и сигнализация, стр. 132-135	Дистанционное отключение и сигнализация, стр. 132-135
Vigi iC60	Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86	Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86	Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86
Ном. ток (In)	Кривая МА	Кривая МА	Кривая МА
1,6 А	A9F90272	A9F90372	A9F90472
2,5 А	A9F90273	A9F90373	A9F90473
4 А	A9F90204	A9F90304	A9F90404
6,3 А	A9F90276	A9F90376	A9F90476
10 А	A9F90210	A9F90310	A9F90410
12,5 А	A9F90282	A9F90382	A9F90482
16 А	A9F90216	A9F90316	A9F90416
25 А	A9F90225	A9F90325	A9F90425
40 А	A9F90240	A9F90340	A9F90440
Кол-во модулей Ш = 9 мм	4	6	8
Аксессуары	Стр. 130	Стр. 130	Стр. 130