

NKL 2026A-WT

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG, внутренний, PVC, 100м



Плоский телефонный кабель – это универсальное решение для прокладки телефонной линии внутри здания. Под оболочкой белого цвета параллельно друг другу (без скрутки) расположены многожильные проводники с изоляцией разных цветов.

Телефонный кабель поставляется бухтами по 100 метров, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

Таблица заказа

| P/N | Проводников | Тип | Оболочка | Цвет | Длина, м | Объем, м3 | Масса, кг |
|--------------|-------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|
| NKL 2026A-WT | 4 | Телефонный | Внутренняя | Белый | 100 | 0,0024 | 2 |



NKL 2026A-WT

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG, внутренний, PVC, 100м

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Материал проводников | Медь | | |
| Тип проводников | Многожильный | | |
| Диаметр проводников, AWG | 26 AWG (7 x 0,160 ± 0,01 мм) | | |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | | |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0.24 ± 0.02 | | |
| Внешний диаметр изоляции проводников, | 0.96 ± 0.05 | | |
| MM | | | |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | | |
| Применение | Для внутренней прокладки | | |
| Толщина оболочки, мм | 0.6 ± 0.1 | | |
| Внешний диаметр оболочки, мм | $5,0/2,5\pm0,2$ | | |
| Цвет оболочки | Белый | | |
| Погонная масса, кг/км | 31.9 ± 0.5 | | |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤ 95 | | |
| Длина, м | 100 | | |
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C | | |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет | | |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 200x75 | | |
| Гарантия | 1 год | | |
| Количество проводников | 4 | | |