

## Звук Автономный радиоприемник



75252 -39

Радиоприемник с ЖК-дисплеем  
напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 Гц  
FM-диапазон 87,5 - 108 МГц  
номинальная мощность на динамик 1 Вт  
память на 4 радиостанции  
автоматического отключения  
разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)  
SCAN автоматический поиск радиостанций  
полностью автономный приемник

стр. 328



## Накладка




82058 -30 -31 -38 -33 -34



Лицевая панель  
приёмника

Разъем для  
подключения наушников  
audio mini-jack (3,5 мм)  
  
Кнопка переключения  
пунктов меню  
  
Сканирование эфира и  
переключение сохраненных  
станций



Громкость  
и регулировка  
яркости экрана

Громкость  
и регулировка  
яркости экрана

Сканирование эфира и  
переключение сохраненных  
станций

## Звуковая одноканальная базовая станция



05031 -39

Звуковая одноканальная базовая станция  
напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц  
передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
дистанционное отключение внешних источников сигнала  
подключение до 12 пультов управления  
использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 20 шт  
защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А  
монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки



05131 -30 -38

Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39

Монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30

Шаблон для отверстия под монтажную коробку



Лицевая панель  
станции  
и подключения

