

Отвертки для винтов Torx®

IEC 60900 DIN EN 60900

98

2

- > эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- > противоскользящая форма ручки
- > хром-ванадиевая / молибденовая сталь



98 26 30

1000 V



Torx® является зарегистрированным товарным знаком компании Acument Global Technologies, Inc.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Наконечник	Ручки	Размер	Длина лезвия mm	Длина лезвия неизолированная mm	Длина ручки mm	g
98 26 10	071709	160	вороненый	с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	TX10	60	15	102	33
98 26 15	071716	185			TX15	80	15	107	58
98 26 20	071723	185			TX20	80	15	107	58
98 26 25	071730	185			TX25	80	15	107	58
98 26 30	071747	210			TX30	100	18	112	95

Поперечные ручки

с наружным квадратом 3/8" или 1/2"

IEC 60900 DIN EN 60900

98



- > для установки торцевых головок
- > быстрое, надежное и легкое фиксирование головок
- > основа инструмента хромирована
- > специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле



98 40

1000 V 1/2"

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Т-образная ручка mm	Присоединительный квадрат дюйм	g
98 30	026488	200	165	3/8	447
98 40	026501	200	165	1/2	631

Ключи трещоточные

с наружным квадратом 3/8" или 1/2"

IEC 60900 DIN EN 60900

98

- > для установки торцевых головок
- > реверсивный, для правого и левого вращения
- > исключительно легкий ход
- > быстрое, надежное и легкое фиксирование головок
- > хром-ванадиевая сталь, ковкая



98 31

1000 V 3/8"

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Присоединительный квадрат дюйм	g
98 31	026495	190	3/8	324
98 41	026518	265	1/2	625