

О продукте

Линейные светодиодные светильники серии FACTORY.PRS LED предназначены для освещения складских и производственных помещений, а также гипермаркетов. Возможность соединения светильников в линию (модификации со сквозной проводкой) с обеспечением IP54 позволяет применять светильники в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения.

Установка

Монтируются на поверхность потолка с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Для подвеса светильника на трос необходимо дополнительно заказать Suspension mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000060). Для установки светильника на шинопровод или стену необходимо дополнительно заказать Busbar mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000050) или Wall/ceiling rotary brackets FACTORY LED (код заказа - 2598000040) соответственно.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины входят в комплект поставки. Комплекты крепления для установки светильника на шинопровод, стену, а также подвес на трос заказываются отдельно.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета «металлик». В корпусе установлен источник питания. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой (with through wiring).

Оптическая часть

Матовый алюминиевый отражатель. Прозрачный микропризматический рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 5000 K (под заказ - 4000 K)
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением


Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10V и DALI.

	A
FACTORY.PRS 50	1212
FACTORY.PRS 100	1512

FACTORY.PRS 50 IP54 5000K



FACTORY.PRS 100 IP54 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
FACTORY.PRS LED 50 IP54 5000K	6000	50	120	6,5	1598000280	≥ 0,95
FACTORY.PRS LED 100 IP54 5000K	12000	100	120	8,2	1598000300	≥ 0,95