

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Встраиваемый монтаж

Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно)

Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно)

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Полипропилен

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%

Угол светового потока 115°



Panel 370



Размер светильника: 595x295x10 mm

Размер упаковки светильника:


627x321x66 mm

PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD936512222	22W	4000K	2000 lm



Аксессуары для светодиодных панелей Varton



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0002	Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0003	Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m)

