



Левая заглушка (дизайн Soft)



Тип	Цвет	Поверх- ность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GAD EL Soft EL	—	Анодиро- ванная	1	15,600	6115935
Alu	Алюминий				€/шт.
EL	Анодиро- ванная				

Заглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Soft. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на левой стороне короба.


Правая заглушка (дизайн Soft)



Тип	Цвет	Поверх- ность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GAD ER Soft EL	—	Анодиро- ванная	1	15,600	6115945
Alu	Алюминий				€/шт.
EL	Анодиро- ванная				

Заглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Soft. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на правой стороне короба.


Левая заглушка (дизайн Style)



Тип	Цвет	Поверх- ность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GAD EL Style EL	—	Анодиро- ванная	1	16,200	6115955
Alu	Алюминий				€/шт.
EL	Анодиро- ванная				

Заглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Style. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на левой стороне короба.


Правая заглушка (дизайн Style)



Тип	Цвет	Поверх- ность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GAD ER Style EL	—	Анодиро- ванная	1	16,200	6115965
Alu	Алюминий				€/шт.
EL	Анодиро- ванная				

Заглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Style. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на правой стороне короба.

Адаптер крышки



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
GAD OTA	черный графит	5	0,600	6115975	
PA	полиамид				€/шт.

Адаптер крышки для монтажа короба и фасонных деталей дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Адаптер устанавливается в направляющую основы короба и служит для крепления крышки короба и удерживания ее на необходимой дистанции. Он также предназначен для прокладки кабеля и регулируется в продольном направлении. Необходимо соблюдать расстояние 50 см между адаптерами верхней части. В адаптер возможна установка гибкого кабельного канала FLK.