

0 603 3B8 020 – PSM Primo



Material number	0 603 3B8 020
EAN	3165140718066
Номер инструмента без принадлежностей	3603CB8000
1 шлифовальный лист К 80	✓
Напряжение	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	50 W
Рабочая поверхность	93 см ²
Частота колебаний	24.000 колебаний/мин
Диапазон колебаний	1,4 мм
Масса	0,6 кг



Функции

Микролипучка	✓
Система микрофльтрации	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	80 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 70 дБ (А); уровень звуковой мощности — 80 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.
Уровень шума, шлифподшова, прямоуг.	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Мультишлифмашина PSM Primo выгодно отличается интуитивно понятным управлением и своим уникальным дизайном

Потребительские преимущества

- Для шлифования углов и кромок, а также поверхностей малой и средней площади
- Микролипучка для быстрой смены шлифлиста
- Система микрофльтрации с подключением пылесоса для чистой работы без пыли

Дополнительные преимущества

- Благодаря шлифподшове с узкой и удлиненной вершиной возможно шлифование даже в труднодоступных местах

