

Розетки для монтажа на поверхности В пластмассовом корпусе



Водонепроницаемые, 16А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм.

Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый	>50-250	Пост. ток	216RS3W	2CMA167147R1000	1	0.34
3	Желтый	100-130	50 и 60	216RS4W	2CMA167148R1000	1	0.34
3	Голубой	200-250	50 и 60	216RS6W *	2CMA167149R1000	1	0.34
3	Красный	380-415	50 и 60	216RS9W	2CMA167150R1000	1	0.34
3	Серый	трансф.	50 и 60	216RS12W	2CMA167151R1000	1	0.34
3	Серый		Перем. ток	216RS1W	2CMA167152R1000	1	0.34

3P+E

4	Зеленый	>50	>300-500	316RS2W	2CMA167153R1000	1	0.37
4	Серый	380/440	50/60	316RS3W	2CMA167154R1000	1	0.37
4	Желтый	100-130	50 и 60	316RS4W	2CMA167155R1000	1	0.37
4	Черный	600-690	50 и 60	316RS5W	2CMA167156R1000	1	0.37
4	Красный	380-415	50 и 60	316RS6W *	2CMA167157R1000	1	0.37
4	Черный	480-500	50 и 60	316RS7W	2CMA167158R1000	1	0.37
4	Голубой	200-250	50 и 60	316RS9W	2CMA167159R1000	1	0.37
4	Зеленый	>50	100-300	316RS10W	2CMA167160R1000	1	0.37
4	Красный	440-460	60	316RS11W	2CMA167161R1000	1	0.37
4	Серый		Перем. ток	316RS1W	2CMA167162R1000	1	0.37

3P+N+E

5	Зеленый	>50	>300-500	416RS2W	2CMA167163R1000	1	0.40
5	Серый	380/440	50/60	416RS3W	2CMA167164R1000	1	0.40
5	Желтый	100-130	50 и 60	416RS4W	2CMA167165R1000	1	0.40
5	Красный	346-415	50 и 60	416RS6W *	2CMA167166R1000	1	0.40
5	Черный	480-500	50 и 60	416RS7W	2CMA167167R1000	1	0.40
5	Голубой	208-250	50 и 60	416RS9W	2CMA167168R1000	1	0.40
5	Красный	440-460	60	416RS11W	2CMA167169R1000	1	0.40
5	Серый		Перем. ток	416RS1W	2CMA167170R1000	1	0.40

Водонепроницаемые, 32А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм.

Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232RS4W	2CMA167171R1000	1	0.41
3	Голубой	200-250	50 и 60	232RS6W *	2CMA167172R1000	1	0.41
3	Красный	380-415	50 и 60	232RS9W	2CMA167173R1000	1	0.41
3	Серый	трансф.	50 и 60	232RS12W	2CMA167174R1000	1	0.41
3	Серый		Перем. ток	232RS1W	2CMA167175R1000	1	0.41

3P+E

4	Зеленый	>50	>300-500	332RS2W	2CMA167176R1000	1	0.43
4	Серый	380/440	50/60	332RS3W	2CMA167177R1000	1	0.43
4	Желтый	100-130	50 и 60	332RS4W	2CMA167178R1000	1	0.43
4	Черный	600-690	50 и 60	332RS5W	2CMA167179R1000	1	0.43
4	Красный	380-415	50 и 60	332RS6W *	2CMA167180R1000	1	0.43
4	Черный	480-500	50 и 60	332RS7W	2CMA167181R1000	1	0.43
4	Голубой	200-250	50 и 60	332RS9W	2CMA167182R1000	1	0.43
4	Зеленый	>50	100-300	332RS10W	2CMA167183R1000	1	0.43
4	Красный	440-460	60	332RS11W	2CMA167184R1000	1	0.43
4	Серый		Перем. ток	332RS1W	2CMA167185R1000	1	0.43

3P+N+E

5	Зеленый	>50	>300-500	432RS2W	2CMA167186R1000	1	0.48
5	Серый	380/440	50/60	432RS3W	2CMA167187R1000	1	0.48
5	Желтый	100-130	50 и 60	432RS4W	2CMA167188R1000	1	0.48
5	Красный	346-415	50 и 60	432RS6W *	2CMA167189R1000	1	0.48
5	Черный	480-500	50 и 60	432RS7W	2CMA167190R1000	1	0.48
5	Голубой	208-250	50 и 60	432RS9W	2CMA167191R1000	1	0.48
5	Красный	440-460	60	432RS11W	2CMA167192R1000	1	0.48
5	Серый		Перем. ток	432RS1W	2CMA167193R1000	1	0.48

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81

*) Обозначает базовое изделие