

## ГИРЛЯНДЫ УЛИЧНЫЕ



Посмотреть  
режим  
свечения



Артикул	Цвет свечения	Бухта, м/сечение, мм	Количество светодиодов, LED/м	Конструктивное исполнение	Модуль (кратность резки), м
131-052*	красный	50/12×26	120	белая оболочка	1
131-062*	красный	100/7×12	120	двухсторонний	1
131-072*	красный	100/12×12	120	D-форма	1
131-013	синий	50/12×26	80	белая оболочка	0,9
131-023	синий	50/12×26	80	цветная оболочка	0,914
131-033	синий	50/19	96	круглый 360 °	0,78
131-053*	синий	50/12×26	120	белая оболочка	1
131-063*	синий	100/7×12	120	двухсторонний	1
131-073*	синий	100/12×12	120	D-форма	1
131-014	зеленый	50/12×26	80	белая оболочка	0,9
131-024	зеленый	50/12×26	80	цветная оболочка	0,914
131-034	зеленый	50/19	96	круглый 360 °	0,78
131-054*	зеленый	50/12×26	120	белая оболочка	1
131-064*	зеленый	100/7×12	120	двухсторонний	1
131-074*	зеленый	100/12×12	120	D-форма	1
131-017	розовый	50/12×26	80	белая оболочка	0,9
131-027	розовый	50/12×26	80	цветная оболочка	0,914
131-037	розовый	50/19	96	круглый 360 °	0,78
131-312*	RGB	50/12×26	240	белая оболочка	1,0

\* используются SMD светодиоды