

Вспомогательные электрические устройства для NG125



Вспомогательные устройства
2 OF+OF
2 OF+SD

MN
MX
MN 
MN 


NG125
Автоматический выключатель

Vigi NG125

Применение

Сигнализация и дистанционное отключение модуля Vigi NG125. Монтируются слева от автоматического выключателя.

Общие характеристики

- соответствие нормам :
 - МЭК 60947.5.1 (MX + OF, OF + SD, OF + OF и SDV);
 - МЭК 60947.2 (MN, Mn , MX и MXV)
- коммутационная износостойкость: 10 000 циклов (AC 15):
 - напряжение изоляции Ui: изоляция класса 2: 690 В;
 - стойкость к импульсному напряжению: 8 кВ;
- присоединение:
 - через зажимы для 1 или 2 гибких и жестких кабелей сечением 2,5 мм²;
 - через зажимы для кабелей с 2 наконечниками сечением 2,5 мм²;
 - через зажимы для кабелей с 2 наконечниками сечением 1,5 мм².

OF+SD, OF+OF, SDV

Дистанционная сигнализация:

- состояние автоматического выключателя "Разомкнуто" или "Замкнуто";
- аварийное отключение автоматического выключателя (SD) или регулируемого блока Vigi I/S, I/S/R (SDV).

Предварительное извещение об аварийном отключении

- осуществляется посредством световой сигнализации и вспомогательного контакта;
- указывает на появление тока утечки, позволяя пользователю вмешаться до отключения;
- порог предварительной сигнализации регулируется на передней панели блока Vigi.


MX+OF

- независимый расцепитель;
- отключение: с момента включения под напряжение;
- снабжен контактом для автоматического отключения.




OF + OF
Блок-контакт состояния

19071





OF + SD
Блок-контакт сигнализации повреждения

19072




SDV
Контакт сигнализации повреждения для блока Vigi I/S, I/S/R

19058




MX + OF
Независимый расцепитель и блок-контакт

19064

