

**Кабельные вводы
VG M32 - K 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные вводы, которые отвечают высоким требованиям степени защиты IP 68.

Общие данные заказа

Тип	VG M32 - K 68
Номер для заказа	1772320000
Исполнение	Кабельный ввод, Полиамид 6, RAL 7035, Резьба (наружная): M 32
GTIN (EAN)	4032248 129980
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**Кабельные вводы
VG M32 - K 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	50,8 mm	Масса нетто	38,2 g
-------	---------	-------------	--------

Общие данные

DIN	EN 50262 (для резьбы M)	Диапазон зажима, макс.	25 mm
Диапазон зажима, мин.	18 mm	Длина резьбы	18 mm
Кабельный ввод	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 6	Момент затяжки заглушки, макс.	10 Nm
Момент затяжки макс., мин	8 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	7 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	3 Nm	Размер под ключ 1	42 mm
Резьба (наружная)	M 32	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Уплотненная вставка	CR
Цветовой код	RAL 7035	Шаг резьбы	1,5

Классификация

ETIM30	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Исполнение с длинной резьбой — по запросу, не содержит галогена, без уплотнительного кольца
Текст указания - технические данные	Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля