

0 600 910 300 – GHP 8-15 XD

Material number	0 600 910 300
EAN	3165140716826
Номер инструмента без принадлежностей	3600J10300
Напряжение, электрическое	400 В



Технические данные

Технические характеристики

Макс. давление	160 бар
Ном. мощность	4.000 W
Рабочее давление	150 бар
Макс. температура используемой воды	50 °C
Длина кабеля	5 м
Длина шланга	15 м
Материал (шланг)	Резина в стальной оболочке
Вес (без принадлежностей)	41 кг
Макс. расход	800 л/ч
Система насоса	Качающаяся шайба
Поршень	С керамическим напылением
Тип двигателя	Индукция
Трубка	Регулируемая трубка с веерной струей (нержавеющая сталь)
Трехфазный ток	400 В, 3 фазы



Функции

Встроенный бак для чистящего средства	✓
Регулировка подачи чистящего средства	✓
Шланговый барабан	✓
AutoStop	✓
Функция для автоматического всасывания	✓
Манометр	✓
Регулируемая трубка для веерной струи	✓
Водяной фильтр (встроенный)	✓
Регулируемая распыляющая насадка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= дБ.
--------------	--

Торговая информация

Позиционирование

- Сверхпрочность и исключительная надежность

Потребительские преимущества

- Удобство: легкая транспортировка
- Высокий профессионализм: прочное исполнение для эксплуатационной надежности даже в сложных условиях работы
- Исключительная производительность: благодаря эффективной комбинации высокой скорости подачи воды и высокого давления

Дополнительные преимущества

- Оптимальная адаптация: регулируемые функции обеспечивают оптимальное давление воды для выполнения любой задачи
- Универсальность: функция автоматического всасывания для закачивания воды из ведра или иной емкости
- Долговечность: надежный и износостойкий насос с латунной головкой, приводимый в движение коленвалом, с поршнем с керамическим напылением
- Режим работы с низким уровнем шума: технология Autostop автоматически отключает двигатель и насос при отпускании выключателя
- Стальная рамная конструкция без шланга
- Катушка для шланга 15 м
- Исключительно прочные шины
- Легкодоступный насос с латунной головкой для быстрого техобслуживания