

серия
GF-AC

Уличные муляжи с мигающим светодиодом



GF-AC01



GF-AC02



GF-AC03
(с детектором движения)



GF-AC04



GF-AC05

GF-AC01
GF-AC02
GF-AC03
(с детектором движения)
GF-AC04
GF-AC05

Конвертор для преобразования сигнала стандарта SDI в HDMI

GF-AC08



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-AC08		
SD формат	SD-SDI	HD-SDI	3G-SDI
Скорость передачи данных SDI	270 Mb/s	1.485 Gb/s	2.97 Gb/s
Сопrotивление	75 Ω		
SDI вход	720/50Hz, 720/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz		
HDMI выход	720/50Hz, 720/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz		
Диапазон рабочих температур, °C	0...+50		
Габаритные размеры, мм, не более	104x59x22		
Масса, кг	0,72		

Преобразователь композитного видеосигнала в VGA

GF-AC09



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-AC09
Телевизионный стандарт	CCIR/PAL, EIA/NTSC
Частота строк развертки, Гц	15625, 15750
Частота полей развертки, Гц	50-60
Размах полного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1
Тип соединения	BNC
Тип интерфейса	VGA
Поддерживаемые разрешения	VGA - 640x480 SXGA - 1280x1024
Тип соединения	D-SUB (VGA port)
Напряжение питания постоянного тока, В	12±10%
Ток потребления, А	0.85
Диапазон рабочих температур, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-35...+55
Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм	105x110x35
Масса, г	150