


Розетка для уравнивания потенциалов, ширина 1 модуль, с прямым выводом




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
PAD-ID6 RW1	белоснежный	1	5,000	6120003
PAD-ID6 SWGR1	черный	1	5,000	6120001
PAD-ID6 AL1	алюминиевый	1	5,000	6120005

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка выравнивания потенциалов соответствует требованиям DIN 42801, имеет гнездо черного цвета с цветовой кодировкой: зеленый/желтый; присоединение кабеля с задней стороны с помощью резьбовых винтов М6; в комплект входят 2 гайки, подкладные шайбы и стопорная шайба.

Кабельный вывод для поперечного сечения 3-11 мм




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KAL-K11 RW1	белоснежный	1	3,500	6117420
KAL-K11 SWGR1	черный	1	3,500	6117421
KAL-K11 AL1	алюминиевый	1	3,500	6117422

PC поликарбонат

€/шт.

Кабельный вывод с полем для маркировки состоит из суппорта с фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения и крышки. Фиксатор рассчитан на кабель сечением 3-11 мм. Растровое крепление подходит для вертикальной и горизонтальной установки в кабельные коробки, электромонтажные колонны и другие виды монтажа.

Заглушка с полем для маркировки, ширина 1/2 модуля




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ADP-BF RW0.5	белоснежный	1	0,400	6117410
ADP-BF SWGR0.5	черный	1	0,400	6117411
ADP-BF AL0.5	алюминиевый	1	0,400	6117412

PC поликарбонат

€/шт.

Заглушка с полем для маркировки подходит для устройств, установленных в кабельных коробах Rapid 45 и электромонтажных колонах ISS с системным отверстием 45 мм.

Заглушка, ширина 1/2 модуля




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ADP-B RW0.5	белоснежный	10	0,400	6117414
ADP-B SWGR0.5	черный	10	0,400	6117415
ADP-B AL0.5	алюминиевый	1	0,400	6117416

€/шт.

Заглушка для закрытия неиспользуемых отверстий для устройства (ширина 1/2 модуля).

Заглушка, ширина 1 модуль



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ADP-B RW1	белоснежный	10	0,800	6117406
ADP-B SWGR1	черный	10	0,800	6117407
ADP-B AL1	алюминиевый	1	0,800	6117408

€/шт.

Заглушка для закрытия неиспользуемых отверстий для устройств (ширина 1 модуль).