

Технические данные продукта **GSL000669**

Характеристики

Описание

Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Представление устройства	Механизм
Область применения	Гостиница
Оттенок цвета	Pearl
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Номинальный ток	10 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	Оцинкованная сталь монт. рама PC + ASA глянцевая центре пластины
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41 мм
Глубина встраивания	23 мм
Масса продукта	0.076 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.