



# Broadway MSR SA (Short Arc)

## MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене.

Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

### Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (ном.)	
Цоколь	PGJ50 [ PGJ50]		80
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Основная область применения	Entertainment	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	Ток лампы (ном.)	15 A
Описание системы	SA/SE	Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	- [ Не указано]	Возможность изменения яркости света	Yes
Световой поток (мин.)	87000 lm	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (ном.)	93000 lm	Информация о цоколе	na [ -]
Координата цветности X (ном.)	318	Требования по дизайну светильника	
Координата цветности Y (ном.)	327	Температура колбы (макс.)	950 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K		
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	78 lm/W		

## Broadway MSR SA (Short Arc)


Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	872790092602600
Название продукта для заказа	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
EAN/UPC — продукт	8727900926026
Код заказа	92602600

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3
Материал № (12NC)	928174605114
Вес нетто (шт.)	0.107 kg

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Чертеж размеров



MSR GOLD 1200 SA/SE

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26.1 mm	5.5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

