


A070 2.0

595×595×50 mm



Размер светильника:
595×595×50 mm


Размер упаковки светильника:
615×615×60 mm
PF ≥0,93



IP 40


УХЛ 4

белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-A0-00070-010P0-4003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-A0-00070-01PR0-4003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-A0-00070-010P0-4004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-A0-00070-01PR0-4004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-A0-00070-010P0-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-A0-00070-01PR0-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-A0-00070-010P0-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-A0-00070-01PR0-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма


XX - 40 - ЦТ 4000K
XX - 50 - ЦТ 5000K
XX - 65 - ЦТ 6500K



Автономный аварийный светильник постоянного действия


Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-A0-00070-010PD-4003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRD-4003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-A0-00070-010PD-4004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRD-4004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-A0-00070-010PD-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRD-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-A0-00070-010PD-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRD-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма

XX - 40 - ЦТ 4000K
XX - 50 - ЦТ 5000K
XX - 65 - ЦТ 6500K



Применение:
Административные помещения, в которых требуется более гибкое управление освещением

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-A0-00070-010PA-4003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRA-4003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-A0-00070-010PA-4004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRA-4004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-A0-00070-010PA-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRA-40030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-A0-00070-010PA-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-A0-00070-01PRA-40045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма

XX - 40 - ЦТ 4000K, XX - 50 - ЦТ 5000K, XX - 65 - ЦТ 6500K

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Светильник устанавливается на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраивается в подвесные потолочные системы с Т профилем шириной 24 мм

Материал корпуса:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 82

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <3%

