

Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES4, высота 100-150 мм


Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес м кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W30010050D4	300	2400	100 - 150	3	2,4 1.439,600	7424620
ОКА-W40010050D4	400	2400	100 - 150	3	2,4 1.847,900	7424622

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 4.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES6, высота 60-110 мм


Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес м кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W4006050D6	400	2400	60 - 110	3	2,4 1.785,400	7424662

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 6.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES6, высота 100-150 мм


Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес м кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W40010050D6	400	2400	100 - 150	3	2,4 1.847,900	7424682

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 6.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES9, высота 60-110 мм


Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес м кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W4006050D9	400	2400	60 - 110	3	2,4 1.785,420	7424720
ОКА-W5006050D9	500	2400	60 - 110	6	2,4 2.168,800	7424722
ОКА-W6006050D9	600	2400	60 - 110	6	2,4 2.580,000	7424724

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES9, высота 100-150 мм

Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес м кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W40010050D9	400	2400	100 - 150	3	2,4 1.847,900	7424740
ОКА-W50010050D9	500	2400	100 - 150	6	2,4 2.234,600	7424742
ОКА-W60010050D9	600	2400	100 - 150	6	2,4 2.645,400	7424744

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм, L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм, L = 400 мм), с отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.

