



### Лючок UDHOME4 с монтажной коробкой GB2, укомплектован, из нержавеющей стали





Тип	Раз-	Высота	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№	
	мер	пола	напольного				
	h	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.		
<b>UDHOME4 2V V</b>	95	95 - 125	15	1	380,000	<b>7427200</b>	
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.

В комплект входят 2 монтажные коробки GB2; 1 тройная розетка с защитным контактом с накладкой, а также 2 накладки для электроустановочных изделий со стандартным суппортом.

### Лючок UDHOME4 с монтажной коробкой GB2, укомплектован, из латуни





Тип	Раз-	Высота	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№	
	мер	пола	напольного				
	h	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.		
<b>UDHOME4 2M V</b>	95	95 - 125	15	1	388,000	<b>7427204</b>	
CuZn Латунь							€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые поверхности из латуни.

В комплект входят 2 монтажные коробки GB2, 1 тройная розетка с защитным контактом с накладкой, а также 2 накладки для электроустановочных изделий со стандартным суппортом.

### Лючок UDHOME4 с модульной рамкой MT3, пустой, из нержавеющей стали






Тип	Раз-	Высота	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№	
	мер	пола	напольного				
	h	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.		
<b>UDHOME4 2V MT U</b>	95	95 - 125	15	1	402,700	<b>7427248</b>	
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 2 модульные рамки MT3 45 2-1 для прямого монтажа до 6 электроустановочных изделий Modul 45.

### Лючок UDHOME4 с модульной рамкой MT3, пустой, из латуни



Тип	Раз-	Высота	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№	
	мер	пола	напольного				
	h	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.		
<b>UDHOME4 2M MT U</b>	95	95 - 125	15	1	412,700	<b>7427252</b>	
CuZn Латунь							€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшпол и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из латуни

В комплект поставки входят 2 модульные рамки MT3 45 2-1 для прямого монтажа до 6 электроустановочных изделий Modul 45.