

**HT2CH02C4**

FTP10-C3-SOLID-INDOOR

**HT2CM15C3**

FTP25-C3-SOLID-INDOOR



Описание	Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor), PVC	Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor), PVC
	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CM	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CM
<b>Применение</b>	Внутри помещений	Внутри помещений
<b>Материалы</b>		
Проводник	отожженная электролитическая медь, одножильный	отожженная электролитическая медь, одножильный
Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	полиэтилен высокой плотности
Экран	алюминиевая фольга (спиральная намотка с нахлестом 25% или 5 мм)	алюминиевая фольга (спиральная намотка с нахлестом 25% или 5 мм)
Внешняя оболочка	ПВХ серого цвета	ПВХ серого цвета
<b>Технические характеристики</b>		
Количество пар	10 пар	25 пар
Диаметр проводника	0,5 мм (24 AWG)	0,5 мм (24 AWG)
Диаметр проводника с оболочкой	0,9 мм	0,9 мм
Внешний диаметр кабеля	9 мм	11,5 мм
Толщина внешней оболочки	0,7 мм	0,7 мм
Максимальный шаг скрутки	150 мм	150 мм
Минимальный радиус изгиба	8 Ø	8 Ø
Относительное удлинение жилы	≥ 14%	≥ 14%
Усиление для разрыва рипкорда	98 Н	98 Н
Диаметр дренажного провода	0,5 мм	0,5 мм
Температура монтажа	-5°C – +50°C	-5°C – +50°C
Температура эксплуатации	-20°C – +50°C	-20°C – +50°C
Вес 1 км кабеля	70 кг	162 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м