

Датчики KNX

датчики движения и присутствия



0 489 19



0 489 21



0 784 93



0 489 18



0 489 20

Непрерывно контролируют движение или присутствие людей и измеряют освещенность, выключают светильники при достаточном уровне естественного освещения.

Автоматически управляют включением и выключением освещения

Настраиваются на месте установки с помощью портативного конфигуратора, возможна переноска настроек

Подключаются непосредственно к кабелю шины KNX (поставляются с разъемом-соединителем)

Программирование с помощью ПО ETS

Упак.	Кат. №	Датчики движения KNX для коридоров	Упак.	Кат. №	Датчики движения KNX в дизайне электроустановочных изделий. Для небольших помещений и туалетных комнат. (продолжение)
1	0 489 19	Для монтажа на потолке ИК-датчик, угол обзора 360°, две зоны обнаружения, дальность обнаружения 2 x 12 м IP 20 Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 20 м Потребляемая мощность 0,2 Вт Рекомендуемая высота монтажа: 2,5 м Устанавливается в навесном потолке с помощью крепежных захватов (поставляются в комплекте) или в монтажной коробке Vatibox глубиной размером 50 мм Кат. № 0 893 58 Накладной монтаж на потолке с помощью коробки Кат. № 0 488 75	1	HD4658KNX	Серия Axolute от Bticino Пассивный ИК датчик, угол обзора 180°, дальность обнаружения 8 м IP 41 Комплектуется суппортом и рамкой Axolute
1	0 489 21	Датчик движения KNX для подвальных помещений и парковок Для накладного монтажа на стене или потолке ИК датчик с поворотной линзой, угол обзора 270°, дальность 20 м Рекомендуемая высота монтажа: 2,5 м IP 55 Потребляемая мощность 0,5 Вт Возможен монтаж под углом с помощью аксессуара Кат. № 0 489 72	1	HS4658KNX	Белый
1	0 784 93	Датчики движения KNX в дизайне электроустановочных изделий. Для небольших помещений и туалетных комнат Для настенного монтажа – скрытого или накладного Рекомендуемая высота монтажа: 1,2 м Потребляемая мощность 0,2 Вт Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м Серия Mosaic, Белый ИК датчик, угол обзора 180°, дальность обнаружения 8 м IP 41 Комплектуется рамками серии Mosaic и суппортами Vatibox Устанавливается в монтажной коробке Vatibox глубиной 40 мм или в накладной коробке Кат. № 0 802 81	1	HC4658KNX	Антрацит
1	0 675 77	Серия Celiane и Valena Life/Allure ИК датчик, угол обзора 180°, дальность обнаружения 8 м IP 41 Комплектуется суппортом Vatibox, а также лицевыми панелями и рамками соответствующей серии в монтажной коробке Vatibox глубиной 40 мм или в накладной коробке Кат. № 0 802 41	1	N4658KNX	Алюминий
1	0 489 18		1	L4658KNX	Серия Livinglight от Bticino Пассивный ИК датчик, угол обзора 180°, дальность обнаружения 8 м IP 41 Комплектуется суппортом и рамкой Livinglight
1	0 489 22		1	NT4658KNX	Белый
1	0 489 20		1		Антрацит
1	0 489 18		1		Алюминий
1	0 489 22		1		Датчики присутствия KNX для рабочих мест Применяются в конференц-зале, учебной аудитории, общем офисе и т.д. Для монтажа на потолке Комбинированный (ИК + УЗ) датчик, угол обзора 360°, дальность обнаружения 8 м IP 20 Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м Потребляемая мощность 0,5 Вт С автоматическими клеммами для подключения Устанавливается в навесном потолке с помощью крепежных захватов (поставляются в комплекте) или в монтажной коробке Vatibox глубиной 50 мм Накладной монтаж на потолке с помощью коробки Кат. № 0 488 75
1	0 489 20		1		Для накладного монтажа на стене Комбинированный (ИК + УЗ) датчик, угол обзора 180°, дальность обнаружения 8 м Рекомендуемая высота монтажа: 2,5 м IP 42 Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 10 м Потребляемая мощность 0,5 Вт Возможен монтаж под углом с помощью аксессуара Кат. № 0 489 71

Двойная технология