

Светодиодные светильники предназначены для освещения любых общественных помещений: бизнес центров, магазинов, гостиниц, ресторанов, конференц-залов, кинотеатров. Светильники разработаны с учётом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 2585-10 и СНиП 23-05-95.



- Энергоэффективность — в 2,5 раза эффективнее люминесцентных светильников, в 6 раз эффективнее ламп накаливания.
- Прямое подключение к сети 220 В, не требуют дополнительных источников питания.



Светодиодные линейные накладные светильники ULO-CL предназначены для внутреннего освещения общественных и офисных помещений, торговых залов, школ, детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролётов. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель из матового оптического поликарбоната. Светильники предназначены для накладного монтажа на стены или потолки.

		ВТ	ЛМ	К	ММ	КГ
ULO-CL60-20W/NW SILVER	UL-00001797	20	1500	4000	600×75×23	0,23
ULO-CL120-40W/NW SILVER	UL-00001795	40	3050	4000	1200×75×23	0,46
ULO-CL120-40W/DW SILVER	UL-00001796	40	3100	6500	1200×75×23	0,46

180–240 В 50 Гц	30000 ч	A	 120°	IP40	II	Ra≥80	Kп<5%	cos φ 0,8	+45° –20° 	КАРТОН УПАКОВКА	 20	2 года ГАРАНТИЯ
 светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон												

NEW!



Светильники могут соединяться в одну светящуюся линию до 7 штук с помощью коннектора-переходника.

		Вт	лм	К	мм	кг
ULO-CL150-48W/NW/K SILVER	UL-00002227	48	3600	4000	1510×75×26	0,7
ULO-CL150-48W/DW/K SILVER	UL-00002228	48	3700	6500	1510×75×26	0,7

180–240 В 50 Гц	30000 ч	A	 120°	IP40	II	Ra≥80	Кп<5%	cos φ 0,9	+45° –20° 	КАРТОН УПАКОВКА	 10	2 года ГАРАНТИЯ
 светодиодный светильник, монтажные клипсы, провод с коннектором, коннектор-переходник, инструкция/гарантийный талон												