

Вилки для монтажа на поверхности



Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: термопласт. Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую втулку M20 или сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²

Easy & Safe

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	216BS4	2CMA193289R1000	10	0.15
3	Голубой	200-250	50 и 60	216BS6 *	2CMA193290R1000	10	0.15
3P+E							
4	Желтый	100-130	50 и 60	316BS4	2CMA193296R1000	10	0.19
4	Черный	600-690	50 и 60	316BS5	2CMA193297R1000	10	0.19
4	Красный	380-415	50 и 60	316BS6 *	2CMA193298R1000	10	0.19
4	Черный	480-500	50 и 60	316BS7	2CMA193299R1000	10	0.19
4	Голубой	200-250	50 и 60	316BS9	2CMA193300R1000	10	0.19
4	Красный	440-460	60	316BS11	2CMA193302R1000	10	0.19
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	416BS6 *	2CMA193307R1000	10	0.20



Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: термопласт. Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую втулку M25 или сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²

Easy & Safe

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232BS4	2CMA193313R1000	10	0.25
3	Голубой	200-250	50 и 60	232BS6 *	2CMA193314R1000	10	0.25
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	332BS5	2CMA193321R1000	10	0.27
4	Красный	380-415	50 и 60	332BS6 *	2CMA193322R1000	10	0.27
4	Черный	480-500	50 и 60	332BS7	2CMA193323R1000	10	0.27
4	Голубой	200-250	50 и 60	332BS9	2CMA193324R1000	10	0.27
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	432BS6 *	2CMA193331R1000	10	0.29



Брызгозащищенные, 63 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие с резьбой M32, альтернативный ввод – сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²

Tough & Safe

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	263BS4	2CMA167542R1000	1	0.80
3	Голубой	200-250	50 и 60	263BS6	2CMA167544R1000	1	0.80
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	363BS5	2CMA167552R1000	1	0.85
4	Красный	380-415	50 и 60	363BS6 *	2CMA167554R1000	1	0.85
4	Черный	480-500	50 и 60	363BS7	2CMA167556R1000	1	0.85
4	Голубой	200-250	50 и 60	363BS9	2CMA167558R1000	1	0.85
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	463BS6 *	2CMA167566R1000	1	0.90

*) Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81