

# T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ

## СЕРИИ PLUS

### TDVplus



#### Расшифровка артикула



#### Предназначение:

Используется для отвода трассы вниз.

#### Материал:

Сталь

#### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

#### Единица измерения:

шт. (штука)

#### Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота борта, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Длина, мм (L1)	Вес, кг
PL3586	TDVplus50*50	50	50	327	187	0,57
PL2039	TDVplus50*100	50	100	327	187	0,63
PL3594	TDVplus50*150	50	150	327	187	0,69
PL2074	TDVplus50*200	50	200	327	187	0,75
PL2293	TDVplus50*300	50	300	327	187	0,86
PL2304	TDVplus50*400	50	400	327	187	0,98
PL2305	TDVplus50*500	50	500	327	187	1,1
PL3595	TDVplus50*600	50	600	327	187	1,23
PL2450	TDVplus80*100	80	100	360	222	0,85
PL3596	TDVplus80*150	80	150	360	222	0,91
PL2537	TDVplus80*200	80	200	360	222	0,97
PL3170	TDVplus80*300	80	300	360	222	1,09
PL3162	TDVplus80*400	80	400	360	222	1,2
PL3597	TDVplus80*500	80	500	360	222	1,32
PL3598	TDVplus80*600	80	600	360	222	1,45
PL2075	TDVplus100*100	100	100	380	242	1,25
PL3599	TDVplus100*150	100	150	380	242	1,31
PL3600	TDVplus100*200	100	200	380	242	1,37
PL3601	TDVplus100*300	100	300	380	242	1,49
PL3602	TDVplus100*400	100	400	380	242	1,61
PL3205	TDVplus100*500	100	500	380	242	1,72
PL3603	TDVplus100*600	100	600	380	242	1,89

