


Держатель проволоки для скатной кровли, из нержавеющей стали




Тип	Монтажная высота мм	Размер D Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isCon H280 VA	55	23	25	16,100	5408047
isCon H280 26 VA	55	26	25	16,900	5408074

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для укладки провода isCon® на скатной кровле;
- с пружинным элементом для надежной фиксации и защиты от ослабления.

Держатель проволоки для скатной кровли, из полиамида




Тип	Цвет	Размер	Размер D Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isCon H280 PA	черный	280mm	23	25	13,950	5408049
isCon H280 26 PA	светло-серый	280mm	26	25	14,060	5408072

PA полиамид

€/шт.

- для укладки провода isCon® на скатной кровле.

Распорка



Тип	Диапазон зажима D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isCon DH	23 - 26	2	41,400	5408043

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

€/шт.

- для монтажа на бетонных основаниях токоотвода isCon® в области подключения;
- с переходником для монтажа на бетонном основании FangFix 10 кг.