


НОВАЯ
МОДЕЛЬ




A420

1495×100×50 mm




Размер светильника: 1495x100x50 mm
Размер упаковки светильника:
1515x109x66 mm
PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00461-01000-4004040	40W	4000K	4300 lm
V1-A0-00461-01000-4008040	80W	4000K	8600 lm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00461-01000-4004040	40W	4000K	4300 lm
V1-A0-00461-01000-4008040	80W	4000K	8600 lm



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0110.25	Призма стандарт	1490x95 mm
V2-A0-OP00-03.2.0110.15	Опал	1490x95 mm
V2-A0-PS00-00.2.0110.20	Пин спот	1490x95 mm
V2-A0-CI00-00.2.0110.20	Колотый лед	1490x95 mm
V2-A0-MP00-02.2.0110.20	Микропризма	1490x95 mm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0110.25	Призма стандарт	1490x95 mm
V2-A0-OP00-03.2.0110.15	Опал	1490x95 mm
V2-A0-PS00-00.2.0110.20	Пин спот	1490x95 mm
V2-A0-CI00-00.2.0110.20	Колотый лед	1490x95 mm
V2-A0-MP00-02.2.0110.20	Микропризма	1490x95 mm

Монтаж:

Накладной монтаж
Встраиваемый монтаж в подвесные
потолочные системы

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой
стали

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока <1%

