



### Основные характеристики

Серия	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Совместимость серий продукта	Монт. рама монт. рама
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток питания	1 2P + E, немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Центре пластины: красный (RAL 3000)

### Дополнительные характеристики

Назначение продукта	Монт. рамы
Совместимость серий продукта	OptiLine 70 с Altira адаптером OptiLine 45
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	Антибактериальный
Тип покрытия	Атласный
Стандарты	NF C 61-314 EN 60529 IEC 60884-1 EN 62262
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0,032 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Аммиак Ацетон Жидкое мыло Перекись водорода (H2O2) Белизна Спирт Масло Стойкий к УФ Бензин
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---