

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Серия светильников «ОФИС ГРИЛЬЯТО» разработана специально для установки в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм). Металлический корпус, эффективный теплоотвод. Корпус белого цвета.

Светильник выпускается в нескольких модификациях:

- 25 Вт (до 2600 лм) – для освещения второстепенных помещений и коридоров,
- 33 Вт (до 3500 лм) – для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Вт,
- 40 Вт (до 4100 лм) – для помещений с повышенными требованиями к освещенности.



**ПРЕИМУЩЕСТВА**


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой



Специально разработанный крепеж для монтажа в потолок ГРИЛЬЯТО



Металлический корпус



Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-CBO-03-050-0547-20X LE-CBO-03-050-0548-20D LE-CBO-03-050-0549-20T	LE-CBO-03-040-0542-20X LE-CBO-03-040-0543-20D LE-CBO-03-040-0544-20T	LE-CBO-03-030-0595-20X LE-CBO-03-030-0538-20D LE-CBO-03-030-0539-20T
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4100 лм	3500 лм	2600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4040 лм	3400 лм	2500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3900 лм	3300 лм	2400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-CBO-03-050-0569-20X LE-CBO-03-050-0550-20D LE-CBO-03-050-0551-20T	LE-CBO-03-040-0568-20X LE-CBO-03-040-0545-20D LE-CBO-03-040-0546-20T	LE-CBO-03-030-0567-20X LE-CBO-03-030-0540-20D LE-CBO-03-030-0541-20T
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4000 лм	3400 лм	2500 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3950 лм	3300 лм	2400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3850 лм	3250 лм	2300 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт	48 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм		589x589x40 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		610x610x85 мм		
Вес, кг		3,1 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<b>Дополнительно можно заказать:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274</li> <li>- 3d опаловый рассеиватель 600x600 мм, арт.: LE1761</li> </ul>