


Светодиодные потолочные светильники **PLED-DL2**



PLED DL2 6W



PLED DL2 10W



PLED DL2 18W



PLED DL2 28W



PLED DL2 35W

Светодиодные потолочные светильники **PLED-DL2** встраиваемого типа предназначены для освещения коммерческих и бытовых помещений. Светильники выполнены в универсальном дизайне, который всегда актуален. Светильники произведены из высококачественных материалов и комплектующих элементов.

Благодаря небольшому весу светильников **PLED-DL2** снижены требования к прочности потолочных конструкций, в которые они монтируются.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Угол освещения 90°
- Алюминиевый корпус, рассеиватель из матового поликарбоната
- Блок питания в комплекте
- Входное напряжение 175–264 В / 50–60 Гц
- Рабочая температура –20...+40 °С
- Степень защиты – IP40
- Расчётный срок службы светодиодов – 40 000 часов
- Гарантия – 3 года

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Световой поток, лм	Размеры светильника (установочный диаметр), мм	Вес, г
4690601026804	PLED DL2 6W FR/WH	6	4 000 К	420	Ø100 (85)×67	150
4690601026842	PLED DL2 10W FR/WH	10	4 000 К	700	Ø120 (105)×67	180
4690601026880	PLED DL2 18W FR/WH	18	4 000 К	1480	Ø170 (155)×67	350
4690601026927	PLED DL2 28W FR/WH	28	4 000 К	2300	Ø220 (205)×67	480
4690601026941	PLED DL2 28W FR/WH	28	6 500 К	2360	Ø220 (205)×67	480
4895205000773	PLED DL2 35W FR/WH	35	4 000 К	2940	Ø220 (205)×67	590
4690601032478	PLED DL2 35W FR/WH	35	6 500 К	3000	Ø220 (205)×67	590