

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ NL90



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0135	NL90*50*50	50	50	0,8	0,29
LO0105	NL90*50*100	50	100	0,8	0,36
LO0115	NL90*50*150	50	150	0,8	0,43
LO0125	NL90*50*200	50	200	1	0,75
LO0145	NL90*50*300	50	300	1	0,97
LO0155	NL90*50*400	50	400	1	1,18
LO0273	NL90*50*500	50	500	1	1,39
LO0368	NL90*80*100	80	100	1	0,87
LO0280	NL90*80*150	80	150	1	1
LO0281	NL90*80*200	80	200	1	1,13
LO1459	NL90*80*300	80	300	1	1,38
LO1317	NL90*80*400	80	400	1	1,63
LO0282	NL90*80*500	80	500	1	1,88
LO1409	NL90*100*100	100	100	1	1,05
LO0286	NL90*100*150	100	150	1	1,19
LO1408	NL90*100*200	100	200	1	1,33
LO1485	NL90*100*300	100	300	1	1,61
LO0096	NL90*100*400	100	400	1	1,89
LO1497	NL90*100*500	100	500	1	2,17

