0 601 9C0 100 - GSR 36 VE-2-LI

Material number	0 601 9C0 100
EAN	3165140683487
Номер инструмента без принадлежностей	3601JC0100
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 111	✓
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под зарядное устройство 2 608 438 112	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 03C	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV 2 607 225 100	✓
Дополнительная рукоятка № запасной части 2 609 199 583	✓



Технические данные
































0 601 9C0 100 - GSR 36 VE-2-LI

Технические	характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	100 / 60 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 420 / 1.800 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Напряжение аккумулятора	36 B
Ёмкость аккумулятора	4,0 A•ч
Вес с аккумулятором	3.3 кг
Быстрозажимной сверлильный патрон	13 мм
Время зарядки, ок.	80 мин
Число ступеней крутящего момента	25+1
Длина	233,0 мм
Высота	280,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный



Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	102 мм
Макс. Ø отверстия в стали	16 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	12 мм
Функции	

. 7	
многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	69 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А- скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 69 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.



0 601 9C0 100 - GSR 36 VE-2-LI

Торговая информация

Позиционирование

Сокращает процесс заворачивания длинных шурупов

Потребительские преимущества

- Исключительная мощь: крутящий момент до 100 Н*м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению заворачивает даже шурупы 8 х 280 мм (в мягкую древесину) на 2-й скорости
- Увеличение продолжительности работы на одной зарядке аккумулятора более чем на 50 % благодаря новым аккумуляторам емкостью 4,0 А•ч с технологией Bosch CoolPack (ср. 36 B/2,6 A•ч)
- Исключительный комфорт: оптимальный контроль над инструментом благодаря инновационной системе KickBack Control (KBC), которая распознает внезапную блокировку и отключает инструмент

Дополнительные преимущества

- Инновационная дополнительная рукоятка с волнистым профилем и простым механизмом блокировки для быстрой установки/снятия и надежной фиксации
- Система Electronic Motor Protection (EMP) с дополнительным термодатчиком защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах

