


Арматура и приспособления для монтажа СИП



Тип: ГСИ-Ф


герметичные изолированные гильзы для фазных магистральных проводов

- Предназначены для соединения опрессовкой фазных магистральных проводов СИП
- Алюминиевая гильза, расположенная внутри полимерного корпуса, заполнена антиоксидантной пастой
- Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв составляет не менее 60% прочности провода
- Инструмент для опрессовки: ПГРС-150 СИП

Наименование	Аналоги	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Количество опрессовок	Упаковка (шт.)
			d ₁	L				
ГСИ-Ф-35	МЈРТ 35	35	8.0	100	E173	6	10	
ГСИ-Ф-50	МЈРТ 50	50	9.0	100	E173	6	10	
ГСИ-Ф-70	МЈРТ 70	70	10.5	100	E173	6	10	
ГСИ-Ф-95	МЈРТ 95	95	12.2	100	E173	6	10	

Тип: ГСИ-А

герметичные изолированные гильзы для ответвлений абонентов



- Предназначены для соединения опрессовкой абонентских линий СИП
- Алюминиевая гильза, расположенная внутри полимерного корпуса, заполнена антиоксидантной пастой
- Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Наличие эластичных заглушек на концах гильзы обеспечивает герметичность электрического соединения
- На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода
- Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв составляет не менее 60% прочности провода
- Инструмент для опрессовки: ПГРС-150 СИП

Наименование	Аналоги	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Количество опрессовок	Упаковка (шт.)
			d ₁	d ₂	L			
ГСИ-А-06-16	МЈРВ 06-16	35	5.3	3.3	70	E140	6	10
ГСИ-А-10-16	МЈРВ 10-16	70	5.3	4.3	70	E140	6	10
ГСИ-А-16	МЈРВ 16	95	5.3	5.3	70	E140	6	10
ГСИ-А-16-25	МЈРВ 16-25	120	6.5	5.3	70	E140	6	10
ГСИ-А-25	МЈРВ 25	150	6.5	6.5	70	E140	6	10

Тип: ПГРС-150 СИП (КВТ)

пресс гидравлический с набором матриц для опрессовки изолированных гильз и наконечников с кордощеткой

- В комплекте: пресс ПГРС-150 СИП; набор из 3 матриц: E140, E173, E215; кордощетка; ремкомплект уплотнительных колец; прочный пластиковый кейс
- Встроенный клапан автоматического сброса давления АСД
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Легкая, удобная и компактная модель
- Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг

Длина: 470 мм

