

4-проводные корпусные клеммные колодки с креплением, 5-конт., 4 мм², для широкого диапазона экономичных решений Серия 862

CAGE CLAMP® S

2

115

2

0,5 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 В, 20 А [Ⓜ] 300 В, 20 А [Ⓢ]	0,5 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 В, 20 А [Ⓜ] 300 В, 20 А [Ⓢ]
10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②		10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②	



- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II 440 В, 28 А
(см. также раздел 14)

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 862
для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø или самореза 2,9 мм Ø сверху,		для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø или самореза 2,9 мм Ø сверху,		
5-конт., цвет черный		5-конт., цвет белый		Гребешковые перемычки , просто вставляются в отверстие для ввода провода I _N 32 А 862-482 5
L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2505 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2605 ○ 200		Тестовый штекер , с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1505 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1605 ○ 200		Тестовый штекер , с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтый 210-137 50
PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1505/999-950 ● ③ 200		PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1605/999-950 ○ ③ 200		Маркировочная полоска , чистая, шириной 7,5 мм, рулон 50 м белые 709-178 1
чистые, без контакта PE 862-505 ● 200		чистые, без контакта PE 862-605 ○ 200		Рабочий инструмент , с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм 210-720 1
L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8505 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8605 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9505 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9605 ○ 200		
1 кронштейн на защелке в полож. 2+4,		1 кронштейн на защелке в полож. 2+4,		
5-конт., цвет черный		5-конт., цвет белый		
L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2525 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2625 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1525 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1625 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1525/999-950 ● ③ 200		PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1625/999-950 ○ ③ 200		
чистые, без контакта PE 862-525 ● 200		чистые, без контакта PE 862-625 ○ 200		
L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8525 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8625 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9525 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9625 ○ 200		
кронштейн на защелке в полож. 1+3+5,		кронштейн на защелке в полож. 1+3+5,		
5-конт., цвет черный		5-конт., цвет белый		
L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2515 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, без контакта PE 862-2615 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1515 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, без контакта PE 862-1615 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1515/999-950 ● ③ 200		PE-N-L1-L2-L3 Ⓢ, без контакта PE 862-1615/999-950 ○ ③ 200		
чистые, без контакта PE 862-515 ● 200		чистые, без контакта PE 862-615 ○ 200		
L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8515 ● 200		L3-N-PE-L1-L2, с контактом PE 862-8615 ○ 200		
PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9515 ● 200		PE-N-L1-L2-L3, с контактом PE 862-9615 ○ 200		