


Траверса регулируемая

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№	
KU 5 V FT	Шт.	кг/100 шт.	4	82,000
St. Сталь	€/шт.			
FT Горячая оцинковка				

При монтаже траверсы для устойчивости устанавливается распорка DSK 47. Максимальная установка величины угла составляет 30° с одной стороны.

Регулируемая траверса для стойки US 5.




Распорка

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№	
DSK 47 FT	Шт.	кг/100 шт.	20	16,000
St. Сталь	€/шт.			
FT Горячая оцинковка				

Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация траверсы при затягивании сквозных болтов с шестигранной головкой.

Распорка для использования в торцевой пластине типа KU 5 V.




Болт с полукруглой плоской головкой

Тип	Размеры	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№	
		мер	мер	мер				
	мм	L	d	D	Шт.	кг/100 шт.		
FRS 10X25 F 8.8	M10x25	25	10	24	50	4,500	6407560	
St. Сталь	€/100 шт.							
F огневое цинкование								

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.



Болт с шестигранной головкой

Тип	Размеры	Раз-	Раз-	Размер	Уп.	Вес	Арт.-№	
		мер	мер	под ключ				
	мм	L	d	мм	Шт.	кг/100 шт.		
SKS 10X80 F	M10x80	80	10	17	20	7,700	6418250	
SKS 10X90 F	M10x90	90	10	17	20	7,800	6418252	
SKS 10X120 F	M10x120	120	10	17	20	13,500	3160793	
St. Сталь	€/100 шт.							
F огневое цинкование								

Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.

