



## ВОДООТВЕДЕНИЕ



### ТРУБЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПЭ100, Ø 160-800 ММ. ГОСТ Р 54475-2011

Применяются для строительства сетей водоотведения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

#### Преимущества:

- небольшой вес;
- полезная длина 6 м;
- кольцевая жесткость: SN6, SN8, SN10;
- срок службы 50 лет;
- интегрированный раструб высокой прочности;
- экологическая безопасность;
- простота монтажа;
- стойкость к химическим веществам;
- устойчивость к абразивному износу;
- экологичность.



### ТРУБЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПП, Ø 160-800 ММ. ГОСТ Р 54475-2011

Применяются для строительства сетей водоотведения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

#### Дополнительные преимущества:

- повышенная кольцевая жесткость SN10, SN16;
- повышенная механическая прочность;
- повышенная устойчивость к абразивному износу;
- повышенная стойкость к химическим веществам.