Антитрекинговые изолирующие перчатки на напряжение до 35 кВ

Тип: ТПИ-А

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией
- Обладают стойкостью к явлению трекинга и эрозии
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 35 кВ
- Цвет: красный

Температура усадки	140°C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Электрическая прочность	не менее 25 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 35 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10¹⁴ Ом-см



Цвет

10

10











Наименование			До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки	Упаковка	Цвет	
Паименование	перчатки	(MM ²)	корпус	палец	корпус	палец	(мм)	(шт.)	цьст	
	Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки									
ЗТПИ-А-25/50	3	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10	•	
ЗТПИ-А-70/120	3	70, 95,120	60	30	31.5	14.5	220	10	•	
3ТПИ-А-150/240	3	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10	•	

^{*} Диаметр вписанной окружности

Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ

Тип: ТПИ мини

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки кабелей и проводов
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 1 кВ

4ТПИ мини-1203

5ТПИ мини-0803

Цвет: черный







Δ

5



4, 6, 10, 16, 25

2.5, 4, 6, 10, 16



7 U -55												
Наименование	Количество «пальцев» Сеч	Сечения кабеля	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки	Упаковка				
	перчатки	(MM ²)	корпус	палец	корпус	палец	(мм)	(шт.)	ľ			
	2ТПИ мини-0803	2	2.5, 4, 6, 10, 16	28	12	8	3	70	10			
	ЗТПИ мини-0903	3	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10			



40

32

12

10

12

8

3

3

20

95