


Две точки подключения проводников



Внешний вид



Электрическая схема

- Назначение:**
- организация разъёмного соединения вида "штырь-гнездо"\*
- Отличительные особенности:**
- шаг контактов при групповой установке – 5,2 мм;
  - совместим с зажимами типа HVPC, HVTE;
  - возможно шунтирование;
  - возможно объединение в сборки с произвольным числом полюсов;
  - на клемме фиксируется защелкой.

| Характеристики                                          |  | Значения              |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Номинальное напряжение, В                               |  | 800                   |
| Номинальное импульсное напряжение U <sub>imp</sub> , кВ |  | 8                     |
| Класс горючести                                         |  | V0                    |
| Температура эксплуатации, °C                            |  | от -40 до +80         |
| Материал корпуса                                        |  | полиамид              |
| Материал токопроводящих элементов                       |  | никелированная латунь |

| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>                                 |                                    | 2,5                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Тип зажима                                                           |                                    | CHP.2D/ CHTE.2D        |
| Код зажима                                                           | серый                              | ZHVP910GR (тип CHP.2D) |
|                                                                      | желто-зеленый                      | ZHVT910 (тип CHTE.2D)  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>                                    | 1 проводник                        | 0,2–4                  |
|                                                                      | 2 проводника одинакового сечения   | 0,2–1,5                |
|                                                                      | 1 проводник с наконечником         | 0,2–2,5                |
|                                                                      | 2 проводника в двойном наконечнике | 0,5–1,5                |
| Сила тока номинальная, А                                             |                                    | 24                     |
| Сила тока для перемычки, А                                           |                                    | 24                     |
| Размеры после установки на DIN-рейку, мм<br>Высота x Длина x Толщина |                                    | OMEGA 3:<br>67x58x5,2  |

| Аксессуары                      |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Торцевой изолятор               | серый                    | ZHVP911GR                |
|                                 | 2 полюса                 | ZPTC0302                 |
| Перемычки без изоляции          | 3 полюса                 | ZPTC0303                 |
|                                 | 5 полюсов                | ZPTC0305                 |
|                                 | 10 полюсов               | ZPTC0310                 |
|                                 | X полюсов                | ZPTC0300<br>(47 полюсов) |
|                                 | Маркировка для перемычек | ZPTC0990                 |
| Перемычки с изоляцией (красная) | 2 полюса                 | ZPTP0302R                |
|                                 | 3 полюса                 | ZPTP0303R                |
|                                 | 5 полюсов                | ZPTP0305R                |
|                                 | 10 полюсов               | ZPTP0310R                |
|                                 | 30 полюсов               | ZPTP0330R                |
| Разделитель                     |                          | ZDH01R                   |
| Тестовый щуп                    |                          | ZDD001                   |
| Тестовый щуп (модульный)        |                          | ZDH005                   |
| Торцевой изолятор для щупа      |                          | ZDH501                   |
| Маркировка (стр. 422)           |                          | CNU/08/51, CNU/08/61     |
| Отвертка                        |                          | ZCCH02                   |

\* ГОСТ 14312-79