

Натяжной заклинивающийся зажим НЗ-2-7

Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-60/11-17 (Прежняя маркировка НЗ-2-7А)

НАЗНАЧЕНИЕ: Зажим натяжной предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП - 3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых опор и концевых опор. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Технические характеристики

Марка	Марка неизолированного провода по ГОСТ 839-80	Марка защищенного провода по ГОСТ 52373-2005	Прочность заделки провода, кН (тс), не менее	Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг
НЗ-60/11-17	A120		17,7 (1,801)	57	1,5 1,67
	A150		20,5 (2,088)		
	АС70/11	СИП-3 1x70	21,1 (2,154)		
	АС95/16	СИП-3 1x95	29,2 (2,976)		
	АС120/19	СИП-3 1x120	37,4 (3,811)		
	АС120/27		44,5 (4,540)		
	АС150/19	СИП-3 1x150	41,7 (4,250)		
	АС150/24		47,0 (4,798)		