

# Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация — датчики движения (продолжение)



Упак.	Кат. №	Контактные интерфейсы
1	Bticino 3480	Контактный интерфейс с 2 входами для управления 2 линиями электромагнитных контактов. Подсоединяются контакты Кат. №№ 3510, 3510M, 3510PB, 3511, 3512, 3513
1	Bticino F482	Корпус basic. Может обеспечивать также выполнение функции общей технической сигнализации Устанавливается в монтажную коробку VatiBox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой Размер: 2 модуля DIN
<b>Электромагнитные контакты</b>		
5	Bticino 3510	Электромагнитный контакт (НЗ) и защитная линия Подсоединяются к интерфейсу, кат. № 3480 или F482 Для скрытого монтажа
5	3510M	Из латуни с высокой механической прочностью — для установки на немагнитные поверхности окон и дверей с неглубоким профилем Для скрытого монтажа
1	3510PB	Из латуни с высокой механической прочностью — для установки на поверхности любого типа и армированные двери. Для скрытого монтажа
5	3511	Для накладного монтажа
1	3512	Из алюминия, для поворотных или раздвижных дверей Для напольной установки
1	3513	Из алюминия. Для накладного монтажа на металлические поверхности (например, ворота)

Упак.	Кат. №	Датчик (с кабелем) для рольставен и жалюзи
2	Bticino 3514	Датчик для защиты рольставен и жалюзи, также обеспечивает возможность управления магнитным контактом открытия (входит в комплект поставки)
<b>Контактные интерфейсы с выходом 12 В, 50 мА</b>		
1	Bticino 3480V12	Обеспечивают управление датчиками системы охраны с помощью размыкающего контакта, питание осуществляется от источника 12 В, 50 мА Используются совместно с датчиком разбитого стекла, кат. № 3516, инфракрасным барьером, кат. № 3518, или датчиком для рольставен и жалюзи, кат. № 3514 корпус basic Устанавливается в монтажную коробку VatiBox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой
1	F482V12	Размер: 2 модуля DIN 2 входа для контактов
1	Bticino 3516	<b>Датчик разбитого стекла</b> Пьезоэлектрический датчик разбитого стекла Устанавливается с помощью двустороннего скотча (входит в комплект поставки) Обеспечивает защиту окон с диагональю до 3 м, подсоединяется к интерфейсу, кат. № 3480V12 или F482V12