

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

«ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В» - взрывозащищенный оповещатель пожарный комбинированный (светозвуковое табло). Марк. взрывозащиты **1ExmbIICt6 Gb X**; Упит 12-36 В DC; Ток потребления 170 mA; Корпус из нерж. стали; Темп. диап. – 60...+85°C; IP68. Масса не более 3.6 кг; Цвет фона (шрифта), текст выбирается при заказе; Габаритные размеры: 515x150x62.

ОПИСАНИЕ

«ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В» - взрывозащищенный оповещатель пожарный комбинированный (светозвуковое табло). Предназначен для работы в пожарных и охрально-пожарных системах оповещения во взрывоопасных зонах посредством выдачи светового и звукового тревожного сигнала. Оповещатель может использоваться в качестве информационного табло.

Корпус оповещателя выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Высокая степень защиты оболочкой IP68 позволяет эксплуатировать оповещатель в условиях сильной запыленности, во влажных, сырых помещениях и на открытых площадках под дождем и снегом. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежную защиту оповещателя в щелочных, кислотных и других химически агрессивных средах, а также в условиях морской воды и соляного тумана.

Оповещатель имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом», выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов на взрывозащищенное оборудование и имеет маркировку взрывозащиты **1ExmbIICt6 Gb X**

Искробезопасный оповещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых помещений и наружных установок.

Широкий температурный диапазон от 60°C до плюс 85°C дает возможность применять оповещатель от арктических климатических поясов до тропических широт.

Питания оповещателя от 12 до 36 В постоянного напряжения.

Оповещатель может работать по 2-х и 4-х проводной схеме подключения.

Наличие внутреннего клеммного отделения позволяет подключать оповещатель без использования коммутационных коробок. Нажимные пружинные клеммы упрощают и облегчают монтаж оповещателя.

Пользователю доступен выбор различных состояний оповещателя в дежурном и тревожном режимах. В дежурном режиме оповещатель может находиться в отключенном состоянии или в состоянии постоянного свечения. В тревожном

режиме оповещатель может находиться в состоянии постоянного свечения или в мигающем режиме. Доступен выбор одного из 4 тонов звукового сигнала в тревожном режиме.

Широкоформатное яркое световое табло и высокое давление звукового излучателя обеспечивают людям гарантированное получение тревожного сигнала в нештатных ситуациях.

Цвет фона (шрифта) и текст выбираются при заказе.

ОСОБЕННОСТИ ОПОВЕЩАТЕЛЯ.

- Устойчивость к воздействию агрессивных сред;
- Широкоформатное световое табло оповещателя;
- Взрывозащищённое исполнение корпуса, отвечающее техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011;
- 4-я группа устойчивости к радио- и электромагнитным помехам;
- Высокая яркость светового излучателя – световой сигнал оповещателя контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещенности до 500 люкс;
- Выбор пользователем состояния оповещателя в разных режимах:
 - в режиме «Дежурный» состояние: отключено или постоянное свечение;
 - в режиме «Пожар» состояние: постоянное свечение или мигание;
 - в режиме «Пожар» выбор одного из 4-х тонов звукового излучателя;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP68;
- Возможность контроля шлейфа питания оповещателя по шлейфу управления;
- Гальваническая развязка цепей питания и управляющих цепей оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Маркировка взрывозащиты	1ExmbIICt6 Gb X	
Материал корпуса	Нерж. сталь	
Тип оповещения	Светозвуковой	
Напряжение питания, не более, В	12÷36 DC	
Ток потребления, не более, мА	питание 12 В	170
	питание 36 В	56
Частота мигания светового сигнала, Гц	1	
Световая индикация в режиме «ДЕЖУРНЫЙ»	отключено или постоянное свечение	
Световая индикация в режиме «ПОЖАР»	постоянное свечение или мигание	
Цвет фона (шрифта), и надпись на табло оповещателя	выбирается при заказе	
Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, Дб	100	
Масса, не более, кг	3,6	
Температурный диапазон, °C	-60 ÷ +85	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Степень защиты оболочки, не ниже, IP	68	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОВЕЩАТЕЛЯ

