

Теперь также с ограничением раскрытия
Для всех стопорных колец Ø 8–100 мм

- > с ограничением раскрытия наконечников для установки стопорных колец по стандарту DIN 472
- > регулируемый винтовой упор защищает стопорные кольца от чрезмерного раскрытия
- > регулировка с помощью винта с внутренним шестигранником
- > идеальное решение для серийного производства, поскольку эффективно предотвращается растяжение колец

Форма 3:
DIN 5256 C; прямые наконечники

Форма 4:
DIN 5256 D; наконечники изогнуты под углом 90°



48 31 J2



48 41 J21

KNIPEX щипцы для стопорных колец с ограничением раскрытия
Для применения в серийной сборке чувствительных узлов и механизмов, где нужно соблюдать нормативы DIN 471 и 472. Щипцы для стопорных колец с ограничением раскрытия выполняют эти требования и обеспечивают долгий срок службы.



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Форма	Клещи	Ручки	Диапазон диаметров отверстий Ø mm	Наконечников Ø mm	g
48 31 J0	079552	140	3	фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	105
48 31 J1	073864	140				12 - 25	1,3	105
48 31 J2	073871	180				19 - 60	1,8	175
48 31 J3	073888	225				40 - 100	2,3	266
48 41 J01	079569	130	4	фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	105
48 41 J11	079576	130				12 - 25	1,3	105
48 41 J21	079640	165				19 - 60	1,8	175
48 41 J31	079590	210				40 - 100	2,3	265