



## Крышки выводов



TCS (короткая)



TCL (длинная)

Данными крышками закрывают зажимы автоматического выключателя, что предотвращает случайное прикосновение персонала к токоведущим частям.

Крышки различаются по длине (длинные и короткие), обеспечивают степень защиты IP40.

### • TCS. Короткие крышки выводов

Применяют для защиты от прикосновения к выводам стационарных автоматических выключателей для заднего присоединения проводников и втычных автоматических выключателей.

### • TCL. Длинные крышки выводов:

Применяют для защиты от прикосновения к выводам стационарных автоматических выключателей с передним присоединением проводников: обычных, удлиненных, для кабельных наконечников.

Тип		Число полюсов	Автоматический выключатель		Высота крышек (A), мм	
Короткие	Длинные		Автоматический выключатель в литом корпусе	Автоматический выключатель дифференциального тока	Короткие	Длинные
TBS22	-	2 полюса	ABE30b	-	10	-
TBS23	-	3 полюса				
TCS12	TCL12	2 полюса	ABN50c/60c/100c	EBN50c/60c/100c	5.5	30
TCS13	TCL13	3 полюса	ABS30c/50c/60c	EBS30c/50c/60c		
TCS14	TCL14	4 полюса				
TCS22	TCL22	2 полюса	ABS125c	EBS125c	5.5	40
TCS23	TCL23	3 полюса	ABH50c/125c	EBH50c/125c		
TCS24	TCL24	4 полюса				
TCS33	TCL33	2/3 полюса	ABN250c, ABS250c	EBN250c, EBS250c	5.5	50
TCS34	TCL34	4 полюса	ABH250c	EBH250c		
-	T1-43A	2, 3 полюса	ABN/S/HL400c	EBN/S/HL400c	-	120
-	T1-44A	4 полюса				
-	T1-63A	2, 3 полюса	ABN/SL630c/800c	EBN/SL630c/800c	-	141
-	T1-64A	4 полюса				

Примечание) Крышки выводов для автоматических выключателей в литом корпусе 400AF и 800AF выполнены из акрилового волокна.



Автоматические выключатели с короткими крышками



Автоматические выключатели с длинными крышками