

Соединители кабеля UY2 SUPRLAN позволяют осуществлять сращивание жил кабеля с внешним диаметром от 0,4 до 0,9 мм. Основной соединительный элемент – металлические контакты. Корпус соединителя, изготовленный из высококачественного пластика, не подверженного к воздействию агрессивных химически активных веществ.

Для сращивания кабеля при помощи Соединителя кабеля UY2 не нужно снимать изоляцию с жил кабеля. Это делает процесс сращивания более быстрым и простым. Провода кабеля легко вводятся в разъем Соединителя кабеля UY2 и фиксируются в нем сильным нажатием на крышку.

Использование Соединителя кабеля UY2 для сращивания кабеля имеет ряд преимуществ, например, по сравнению с методом пайки: не нужно использовать паяльник, нет необходимости в дополнительной изоляции, так как соединитель SUPRLAN заполнен гидрофобным гелем, который предотвращает проникновение пыли и влаги к контактам.

Более подробную информацию можно получить у специалистов отдела продаж.  
Доставка товара осуществляется во все регионы России.

#### Характеристики

Диаметр проводников кабеля , (мм): Допустимый диаметр 0,4-0,9

Тип: Соединитель типа UY2

Количество соединяемых жил , (шт): 2

Диапазон температур , (°C): Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +90.

Цвет: Желтый

Материал каркаса: Полипропилен

Габариты изделия, ШxВxГ , (мм): 15,0 x 10,0 x 6,0