

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
253 8X8	Rd 8-10	25	30,700	5312604

Сталь | Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)




Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
253 8-10 V4A	Rd 8-10	25	23,650	5312582

V4A Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404 €/100 шт.

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)



Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10, с промежуточной пластиной




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
252 8-10 FT	Rd 8-10	25	33,530	5312310

Сталь | Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8(F)



Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10, с промежуточной пластиной



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
252 8-10 V4A	Rd 8-10	10	33,530	5312318

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8

