


Предохранительное кольцо



Тип	Цвет	для перфорации днища		Уп. Вес		Арт.-№
		мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
KSR-925 PE	светло серый	105	62	25	1,040	6066688
PE Полиэтилен € /шт.						

Предохранительное кольцо для защиты кабеля при вводе через дно мини-каналов AZ и в кабельных лотках для монтажа светильников


Крышка неперфорированная



Тип	Ширина	Длина	Уп. Вес		Арт.-№
			мм	мм	
AZDU 50 DD	53	3000	3	55,000	6080158
AZDU 100 DD	103	3000	3	93,300	6080239
Sl. Сталь € /м					

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU .
Неперфорированная крышка для мини-канала AZ.

Фиксатор крышки



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DKU VA4310	20	0,800	6065600
V2A Нержавеющая сталь 1.4310 € /100 шт.			

В зависимости от ширины лотка для надежного крепления 3-метровой крышки используются 4-6 фиксаторов.

Фиксатор крышки предназначен для универсального крепления неперфорированной крышки к листовым и проволочным лоткам, а также мини-каналам AZ.

Для проволочных лотков с боковой стенкой высотой 35 мм фиксатор крышки не требуется.

Крышка с поворотным фиксатором




Тип	Ширина	Длина	Уп. Вес		Арт.-№
			мм	мм	
AZDMD 50 FS	53	3000	3	75,000	6080138
AZDMD 100 FS	103	3000	3	96,700	6080227
AZDMD 150 FS	153	3000	3	133,000	6080860
AZDMD 200 FS	203	3000	3	172,330	6080885
AZDMD 300 FS	303	3000	3	250,700	6080910
Sl. Сталь € /м					

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.

Крышка с поворотным фиксатором



Тип	Ширина	Размер Н	Длина	Вес		Арт.-№
				мм	мм	
AZDG 50 FS	53	10	3000	75,000		6080960
AZDG 100 FS	103	10	3000	93,330		6080979
Sl. Сталь € /м						

FS оцинкован конвейерным методом

Перфорированная крышка, для монтажа при помощи стержня с резьбой, без поворотного фиксатора для мини-канала AZ.

Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU.