

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

серии ВЗГ-200ДМ-20-М2-Сп



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Номер сертификата | RU C-RU.AA87.B.00536 |
| Цвет | Серебристый |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex db op is IIC T5 Gb X / Ex tb IIIC T100°C Db |
| Номинальное напряжение, В | 220В AC/DC(50/60Гц) |
| Напряжение питания переменного тока, В | От 110 до 280 |
| Мощность, Вт | 19 |
| Световой поток, Лм | 2421 |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+50 |
| Тип источника света | светодиодный модуль (LED) |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | Менее 5% |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82 | Д (косинусная) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93 |
| Защитное стекло | Боросиликатное стекло |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I |
| Масса светильника, кг не более | 4,8 |
| Способ крепления | На трубу G3/4, через вводную коробку |
| Габаритные размеры, мм | 320x200 |
| Способ крепления | На универсальную скобу, на трубу G3/4 |

| | |
|----------|------------|
| Гарантия | 36 месяцев |
|----------|------------|