


AL510



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28907	AL510	5	400	60°	4000	белый	75 x 18	100
28908		7	560				85 x 20	

AL511



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29578	AL511	5	400	60°	4000	белый	58 x 58 x 28	100

TL2000



Благодаря магнитной ленте с клейким слоем TL2000 легко установить даже в самых труднодоступных местах.



ИК-датчик



2 режима работы:
1 - Включение при касании датчика
2 - Включение при открытии двери шкафа

Предназначен для подсветки рабочего стола, выдвижных ящиков, мебельных полок, шкафов, гардеробных комнат и пр. Светильник является автономным низковольтным осветительным прибором, который работает от стандартных батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект НЕ входят).

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.



БАТАРЕЙКИ
4xAAA



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



3 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ



КП<5%



СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
1 ГОД

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29705	1	6	40	4000	хром	300 x 17 x 18	100