

ОФИС ГРИЛЬЯТО

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС ГРИЛЬЯТО» разработана специально для установки в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50х50 мм, 100х100 мм, 200х200 мм). Металлический корпус, эффективный теплоотвод. Корпус белого цвета. Светильник выпускается в нескольких модификациях:

- 25 Вт (до 2600 лм) – для освещения второстепенных помещений и коридоров,
- 33 Вт (до 3500 лм) – для замены люминесцентных светильников ЛВО 4х18 Вт,
- 40 Вт (до 4100 лм) – для помещений с повышенными требованиями к освещенности.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.




Для удобства монтажа  
светильник снабжен  
откидной торцевой крышкой



Специально разработанный  
крепеж для монтажа  
в потолки ГРИЛЬЯТО



Монтаж  
в потолки Грильято



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Модификация с текстурированным рассеивателем |                             | 40 Вт                           | 33 Вт                           | 25 Вт                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                      | Холодный белый свет, (Х)    | LE-CBO-03-050- <b>0547</b> -20X | LE-CBO-03-040- <b>0542</b> -20X | LE-CBO-03-030- <b>0595</b> -20X |
|                                              | Нейтральный белый свет, (Д) | LE-CBO-03-050- <b>0548</b> -20Д | LE-CBO-03-040- <b>0543</b> -20Д | LE-CBO-03-030- <b>0538</b> -20Д |
|                                              | Теплый белый свет, (Т)      | LE-CBO-03-050- <b>0549</b> -20Т | LE-CBO-03-040- <b>0544</b> -20Т | LE-CBO-03-030- <b>0539</b> -20Т |
| Световой поток, (лм) / Цветовая температура  | Холодный белый свет, (Х)    | 4600 лм                         | 3500 лм                         | 3300 лм                         |
|                                              | Нейтральный белый свет, (Д) | 4400 лм                         | 3400 лм                         | 3000 лм                         |
|                                              | Теплый белый свет, (Т)      | 4300 лм                         | 3300 лм                         | 2700 лм                         |
| Модификация с опаловым рассеивателем         |                             | 40 Вт                           | 33 Вт                           | 25 Вт                           |
| Артикул                                      | Холодный белый свет, (Х)    | LE-CBO-03-050- <b>0569</b> -20X | LE-CBO-03-040- <b>0568</b> -20X | LE-CBO-03-030- <b>0567</b> -20X |
|                                              | Нейтральный белый свет, (Д) | LE-CBO-03-050- <b>0550</b> -20Д | LE-CBO-03-040- <b>0545</b> -20Д | LE-CBO-03-030- <b>0540</b> -20Д |
|                                              | Теплый белый свет, (Т)      | LE-CBO-03-050- <b>0551</b> -20Т | LE-CBO-03-040- <b>0546</b> -20Т | LE-CBO-03-030- <b>0541</b> -20Т |
| Световой поток, (лм) / Цветовая температура  | Холодный белый свет, (Х)    | 4300 лм                         | 3300 лм                         | 3100 лм                         |
|                                              | Нейтральный белый свет, (Д) | 4200 лм                         | 3200 лм                         | 2800 лм                         |
|                                              | Теплый белый свет, (Т)      | 4100 лм                         | 3100 лм                         | 2400 лм                         |
| Общая информация                             |                             |                                 |                                 |                                 |
| Количество светодиодов, шт                   |                             | 80 шт                           | 64 шт                           | 48 шт                           |
| Мощность, Вт                                 |                             | 40 Вт                           | 33 Вт                           | 25 Вт                           |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм   |                             | 589х589х60 мм                   |                                 |                                 |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм      |                             | 610х610х85 мм                   |                                 |                                 |
| Вес, кг                                      |                             | 3,1 кг                          |                                 |                                 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц          |                             | 175-260 В / 50 Гц               |                                 |                                 |
| Класс светораспределения                     |                             | П                               |                                 |                                 |
| Кривая силы света                            |                             | Д                               |                                 |                                 |
| Индекс цветопередачи, CRI                    |                             | >80                             |                                 |                                 |
| Пульсации светового потока, % менее          |                             | 5%                              |                                 |                                 |
| Коэффициент мощности                         |                             | 0,98                            |                                 |                                 |
| Класс электробезопасности                    |                             | I                               |                                 |                                 |
| Класс защиты, IP                             |                             | 20                              |                                 |                                 |
| Климатическое исполнение                     |                             | УХЛ 4                           |                                 |                                 |
| Температурный диапазон, С                    |                             | 0 ÷ +45°С                       |                                 |                                 |
| Срок службы, часы                            |                             | 50 000 часов                    |                                 |                                 |
| Гарантийный срок, лет                        |                             | 3 года                          |                                 |                                 |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- 3d опаловый рассеиватель 600х600 мм, арт.: LE1761
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973