

Внешний диаметр кабеля		MTRJ	-
		ST	1.25 мм
Волокно	Одномодовое	9/125	
	Многомодовое	50/125, 62.5/125	
Разъем	Тип	MTRJ	стандартный
		ST	стандартный
	Цвет колпачка	MTRJ	черный
		ST	SM: синий
			MM: черный
APC: зеленый			
Диаметр входа	Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм		
Технические характеристики (MTRJ)	Прямые потери	SM	< 0.5 дБ
		MM	< 0.5 дБ
	Обратные потери	PC	> 45 дБ
		UPC	-
		APC	-
Рабочая температура	-40°C до +75°C		
Материал (ST)	Торец	Двуокись циркония	
	Пружина	Нержавеющая сталь	
	С-кольцо	SK5M	
	Обжимное кольцо	Медь	
	Колпачек	Эластомер	
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен	
	Соединяющий элемент	Медь	
	Каркас	Медь	
	Кольцевая прокладка	Медь	
	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125	
LSZH оболочка			
Длина	1 м, 2 м, 3 м, 5 м		
Технические характеристики	Прямые потери	SM	< 0.3 дБ
		MM	< 0.4 дБ

		APC	< 0.3 дБ
Обратные потери		SM	> 50 дБ
		MM	> 50 дБ
		APC	> 60 дБ
Радиус торца		PC	10 мм < R < 25 мм
		APC	5 мм < R < 12 мм
Апex Offset		< 50 мкм	
Рабочая температура		-40°С до +85°С	